

# BLUWELD S 200

## 200 A Örtülü Elektrod (MMA) Kaynak Makinesi

DC 1  
Faz

CE

İnvertör teknolojisi ile üretilmiş olup, elektrik sarfiyatı düşüktür.  
Hotstart ve Arc Force ayarı.



- Ø1,6 mm - Ø4,00 mm arasındaki rutil ve bazik karakterli her tip elektrod ile sürekli kaynak yapabilmektedir.
- Şebekeden kaynaklanan voltaj dalgalanmalarını ( $\pm 10\%$  oranında) tolere eder ve bu sayede oluşabilecek arızalanmaları önler.
- Lift TIG özelliği sayesinde Yüksek Frekans (HF) 'a ihtiyaç duymadan TIG kaynağı yapmaya imkan sağlar.
- Digital Ampermetre.
- Jeneratör ile uyumlu.
- 3 m Şase bağlantı kiti ve 3 m kaynak pense kiti

### Uygulamalar:

Örtülü Elektrod (MMA)  
Lift TIG

| Giriş Voltajı     | Frekans  | Güç    | Power Factor | Akım Aralığı | Boşta Çıkış Voltajı | Devrede Kalma Oranı (40 °C) | Ölçüler (YxGxD) | Ağırlık | Koruma Sınıfı |
|-------------------|----------|--------|--------------|--------------|---------------------|-----------------------------|-----------------|---------|---------------|
| 1~220V $\pm 10\%$ | 50/60 Hz | 8,1 Kw | 0,75         | 10-200 A     | 65 V                | 200 A, 35 %                 | 240x135x380 mm  | 5,6 Kg  | IP 23         |