

BLUWELD S 400

400 A Örtülü Elektrod
(MMA) / Argon (TIG)
Kaynak Makinesi



DC
✓

3
Faz



- Digital Voltmetre ve Ampermetre
- Jeneratör ile uyumlu çalışma
- 3 m Şase bağlantı kiti ve 3 m kaynak pense kiti

Uygulamalar:
Örtülü Elektrod (MMA)
Lift TIG

İnvertör teknolojisi ile
■ üretilmiş olup, elektrik sarfiyatı düşüktür.

Ağır endüstriyel
■ kullanımlar için tasarlanmış olup, devrede kalma oranı (DKO) yüksektir.

Ø1,6 mm - Ø6,00 mm
■ arasındaki selülozik, rutil ve bazik karakterli her tip elektrod ile sürekli kaynak yapabilmektedir.

Şebekeden
■ kaynaklanan voltaj dalgalanmalarını ($\pm 10\%$ oranında) tolere eder ve bu sayede oluşabilecek arızalanmaları önler.

Lift TIG özelliği sayesinde
■ Yüksek Frekans (HF) 'a ihtiyaç duymadan TIG kaynağı yapmaya imkan sağlar.

Giriş Voltajı	Frekans	Power Factor	Akım Aralığı	Açık Devre Voltajı	Devrede Kalma Oranı (40°C)	Ölçüler (YxGxD)	Ağırlık	Koruma Sınıfı
3~380/400V $\pm 10\%$	50/60 Hz	0,85	40-400 A	80 V	400 A, 60 %	560x310x610 mm	42 Kg	IP 21S